



## 607 Fryseapparat komplett 8 – 35 mm

### 607 Frysesystem Avstengning Artic - reparasjon av rørsystemer

#### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Frysesystem for reparasjon av rørinstallasjoner uten å stenge av/tappe ned rørmettet. Leveres i praktisk plastkoffert, som inneholder frysemansjetter, gassflaske, gassventil, vekt og plastslange plassert Systemet kan brukes på rørdimensjoner fra 8 til 35 mm og gir en is propp som varer i ca. 30 minutter.

Katalognummer: 80005000

NRF-nr.: NA

Dimensjon: NA

Farge: Bronse

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



#### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

NA

##### **Ettersyn/kontroll**

Kontroller alltid mansjetter, slanger og ventil før bruk. Dersom det er synlig skade på noen av delene skal dette skiftes.

##### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

Gjør alltid utstyret rent etter bruk. Kontroller mansjetter, plastslanger og ventil etter bruk. Dersom det er synlig skade på noen av delene skal dette skiftes.

## 607 Fryseapparat komplett 8 – 35 mm

<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-VVS 2016
<b>Fuktbestandighet</b>
Tåler moderate fruktmengder.
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
Frysemansjetter plasseres på hver side av stedet som skal repareres og gassflaske tilkobles med ventil og plastslanger. Tid/gassforbruk lesses av på medfølgende vekt. Se for øvrig brukerveiledning som følger alle koffertene. Sørg for god ventilasjon ved bruk, merk at gassen er tyngre enn luft. Se HMS-datablad 702 Frysegass for flere opplysninger.

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>