

653 Cleanline Kombi

1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRG Clean Kombi tilbyr en konstant filtrering av vannet samtidig som man kan ren spyle filteret. Dette er mulig grunnet de 8 separate kamrene i filteret. Under gjennomspylingen av filteret spyles et og et av de 8 kamrene. Det gjør at det til enhver tid er 7 kamre som sikrer en jevn filtreringskvalitet og vannstrøm

Katalog nr. 1370.032 og 1370.025

NRF nr. 401 34 84/ 85

Dimensjon: DN 25 og DN 32

Farge: Brosje i kropp, Blå plast topp, sort og blank underdel

Overflatebehandling: Bronselegering og plast

Øvrige opplysninger: NA



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spyling av filterets 8 kammer gjøres ved å vri rattet på filterets underdel. Under gjennomspylingen av filteret spyles et og et av de 8 kamrene. Det gjør at det til enhver tid er 7 kamre som sikrer en jevn filtreringskvalitet og vannstrøm. Det vil under gjennomspyling tennes et rødt lys på filterets nedre del. Dette slukker når alle kamre er gjennomspylt.

Ettersyn/kontroll

Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Dette for å sikre god gjennomstrømning og god hygiene.

653 Cleanline Kombi

Vedlikeholds instruks og -intervall
Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Ut over dette spyles filteret etter behov. Dette vil variere i forhold til vannkvaliteten i området.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Filteret er beregnet for vannfiltrering, det erstatter ikke en ønsket eller påkrevet vannbehandling (desinfeksjon, etc.) DVGW godkjent

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no



653 Cleanline Kombi