

606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400/3410

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Termostatisk blandeventil i bronse, justerbart temperaturområde; 20 °C – 65 °C. Leveres med kuplinger og pakninger. Det skal brukes JRG tilbakeslagsventiler, for minimalt trykkfall før blandeventilen.

Kan installeres i alle posisjoner.

NRF-nr.:

445 11 03/06/09/13/16/19/23/26/29/33/36/39/43/46/49

445 12 03/06/09/13/16/33/36/39/43/46

Dimensjon: ½" – 2" gjenger / DN65 og DN80
 flenset

Farge: Bronse

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vaskes ved behov med lunke såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Halvårlig visuell kontroll samt temperatur kontroll på det ferdige blandete vannet. Vannet skal da holde samme temp som ventilen er justert inn på.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Normalt driftsettersyn.

606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400/3410

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Unngå temperaturer på varmtvannet > 90 °C Korrigerende: Ved bruk av unbrakonøkkel, kan temperaturen reguleres innen følgende områder; 20 - 30 °C, 30 - 45 °C og 40 - 65 °C. For øvrig henvises informasjon til teknisk dokumentasjon som kan lastes ned fra www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no