

634 Kontrollerbar tilbakeslagsventil EA - LegioStop

Kontrollerbar tilbakeslagssikring

1. PRODUKT BESKRIVELSE

EA sertifisert kontrollerbar skråseteventil med tilbakeslagsventil for væskekategori 1 og 2 med stengning og tilkobling for test og drenering.

Tilkobling: Inn- og utvendige gjenger, MT kupling og Push-in kupling, Mapress/Profipress/Sanpress.

Ved behov for pakning, kreves bruk av AFM 34 pakninger. Disse skal ikke oljes eller smøres.

Temperatur: < 90°C

Katalog nr. 5266.240/320/400/480/560/640

NRF nr. 554 51 28-29/31-34

Dimensjon: ½" til 2" - DN 12 til 50

Farge: Bronse

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD


Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Støvtørkes med lunkent såpevann og fiberklut

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig kontroll visuelt for lekkasje eller disfunksjon samt funksjonstest.

634 Kontrollerbar tilbakeslagsventil EA - LegioStop

Vedlikeholds instruks og -intervall
Periodisk halvårlig visuell kontroll samt funksjonstest. Ventilen åpnes og stenges halvårlig for å sikre at varig funksjon opprettholdes.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
Ikke relevant.
Øvrige opplysninger
Ventilhus i bronse, fri for bakterielommer, gjenget 1/4" tilkobling for test og drenering, rustfritt ventilsete og spindel, EPDM pakning og plast krane.
 Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS

634 Kontrollerbar tilbakeslagsventil EA - LegioStop

Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no