



658 SpiroTop

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Topputlifter med 1/2" innvendig gjenge. Maks 10 bar, 110°C. Brukes på høypunkter i varme og kjøleanlegg. Ved servicearbeider kan luftepunktet plugges med en 1/2" kappe for å hindre innsuging av luft ved nedtapping. Andre materialer, trykk og temperaturer tilgjengelig på forespørsel.

Katalog nr.	AB050
NRF nr.	8562005
Dimensjon:	1/2"
Farge:	Gul / orange
Overflatebehandling:	Messing
Øvrige opplysninger:	20 års garanti



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.

Vedlikeholds instruks og -intervall

1 årlig visuell kontroll for skader og lekkasje.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

658 SpiroTop

Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Ved servicearbeider kan luftepunktet plugges med en ½" kappe for å hindre innsuging av luft. Andre materialer, trykk og temperaturer tilgjengelig på forespørsel. For å få et helt luftfritt anlegg må du foruten SpiroTop hurtigavlifter også montere SpiroVent mikrobobleutskiller eller Superior vakuumavgasser.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no

658 SpiroTop