

659 SpiroTrap

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Smussutskiller for varme og kjøleanlegg.

Fjerner partikler fra 5 µm. Monteres foran utstyr som kan påvirkes av smusspartikler.

Dimensjoner fra 3/4" til 2" leveres i messing med magnet og roterbart koblings hus, som muliggjør installasjon uavhengig av vinkelen på røret. Dimensjoner fra DN 50 til DN 100 leveres i stål med og uten magnet. Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. Kan leveres i ulike varianter tilpasset vannmengder og tilknytningsstusser.

Katalog nr. UE075/100/125/150/200WJ BE050/65/80/100F+FM

NRF nr. 8562092-8562624

Dimensjon: 3/4" - DN 100 (DN 125-DN 600 tilgjengelig)

Farge: Gul / orange

Overflatebehandling: Gul epoxy

Øvrige opplysninger: 5 års garanti



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.

Vedlikeholds instruks og -intervall

659 SpiroTrap

Utspyling regelmessig minst hver 3 mnd. eller oftere etter anleggets tilstand. (korrosjon/magnetitt).

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

SpiroTrap produseres i mange versjoner av messing eller stål. Dette gjelder både for tilknytningsstusser og for ulike vannmengder. Informasjon finnes i teknisk håndbok.

Leveres i to versjoner, med og uten magnet for fjerning av magnetitt.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Armaturljonsson AS

Postadresse

Berghagan 4

Postnr. og poststed

1405 LANGHUS

Telefon

22 63 17 00

E-post

firmapost@armaturljonsson.no

Internett

www.armaturljonsson.no

659 SpiroTrap