

## 642 Tilbakeslagsventil med flens

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Tilbakeslagsventil i støpejern, plastbelagt med flenser iht. NS-EN 1092-2  
 Lukkemekanisme av bronse med leppepakning i NBR.  
 Mulighet for tilkobling av test og dreneringsplugg  
 Vann temp.: < 90 °C – Trykkluft og andre media: < 70 °C

Katalog nr. 1650.065, 1650.080

NRF nr. 554 49 84/86

Dimensjon: DN65 og DN85

Farge: Støpejern

Overflatebehandling: Støpejern

Øvrige opplysninger: NA



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### ***Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter***

Kan tørkes av med lunkent såpevann og fiberklut ved behov.

#### ***Ettersyn/kontroll***

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt. lekkasje.

#### ***Vedlikeholds instruks og -intervall***

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt. lekkasje.

## 642 Tilbakeslagsventil med flens

<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>	
<b>Garanti og vilkår</b>	
Jrf. FL-WVS 2016	
<b>Fuktbestandighet</b>	
Påvirkes ikke av fukt	
<b>Renholdsvennlighet</b>	
Ikke relevant.	
<b>Øvrige opplysninger</b>	
NA	

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berg hagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>