



Tilbakeslagsventil BA

6XX-XXXXX

PRODUKT BESKRIVELSE

Tilbakeslagsventil i messing med beskyttelsesmodul BA for væskekategori 1-4 i henhold til NS-EN1717. Leveres med filter. Innvendig gjenge på primærside, kupling med utvendig gjenge på sekundærside.

Maks trykk 10 bar

Min trykk på inntak 1,5 bar

Temperatur inntil 65°C

Maskestørrelse filter 180µm

Dimensjon avløp 50mm

NRF	Produktnr	Dimensjon
856 20 01	TMA05	1/2"
	TMA06	3/4"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres ved behov med en fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Funksjonskontroll hver 6. måned.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Innmat i ventil skiftes hvert 1.3. år, avhengig av stedlige forhold.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Tilbakeslagsventil BA

Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no