



FDV SpiroCombi Hi-Flow

PRODUKT BESKRIVELSE

Kombinert luft- og smussutskiller i stål for varme- og kjøleanlegg med høy gjennomstrømningshastighet.

Erstatter SpiroVent og SpiroTrap der disse monteres på samme sted i anlegget. Fjerner mikrobobler og partikler ned til 5 µm.

Leveres i flenset utførelse (PN10/16).

Maks driftstrykk 10 bar.

Temperatur 0-110°C.

Inntil 50% glykol.

Maks gjennomstrømningshastighet 3 m/s.

NRF	Katalognr	Dimensjon
856 26 27	HC050F	DN50
856 26 28	HC065F	DN65
856 26 29	HC080F	DN80
856 26 31	HC100F	DN100



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Visuell lekkasjekontroll hvert år. Enheten tømmes for smuss etter behov, minst en gang hvert år.

Vedlikeholds instruks og -intervall

FDV SpiroCombi Hi-Flow

Enheten spyles tom for smuss i intervaller tilpasset anlegget. Spyling utføres mens anlegget er i drift ved å åpne spyleventil i bunnen av enheten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no