

## Kontrollenhet

### Kontrollenhet

Kontrollenhet for inntil 50 ventiler



**Hverdager  
mellom kl  
08:00-16:00**  
Teknisk  
support kun for  
proffmarkedet

firmapost@armaturljønsson.no  
22 63 17 00

### Beskrivelsestekst : Kontrollenhet

Sentral styring og logging av alle ventiler i drikkevannsystemet. berøringsskjerm med tydelig og intuitiv brukergrensesnitt. Automatisering av drikkevannshygiene.

Overvåking og lagring av temperaturdata i automatiske genererende rapporter. Mulighet for overvåking via eksterne enheter som smarttelefon, nettbrett eller PC.

- 10" berøringsskjerm
- 2 tilkoblinger for 2 x 300 meter kabel. Kan legge opp til 500 meter kabel ved å sette inn en strømforsyning.
- Ethernetttilkobling
- USB-port
- Bluetooth
- Mål: 326x214x84 mm
- Spennning 230V

### Armaturljønsson

Armaturljønsson AS  
Bergagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart  
GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljønsson.no

### Produkttabell : Kontrollenhet

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	X
Kontrollenhet	9900.000	□	X

X: Ikke lagervare

### Utvidet beskrivelse : Kontrollenhet

Hycleen automationssystem er et system for automatisering av drikkevannsanlegget. Sensorer og ventiler logger de nødvendige dataene.

Kontrollenheten og dens applikasjoner styrer alle prosesser og understøtter via logging og rapportering fra ventilene i anlegget.

Temperaturovervåking er det viktigste instrumentet for byggherrene til vurdering av et drikkevannsanlegg, samt hurtig og pålitelig registrering av risikoer. De ansvarlige kan dermed bevise, at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre en god hygienisk kaldt- og varmtvannforsyning i bygget.

#### Hycleen automation system:

Legiotherm 2T og Legiotherm K ventilene er sammen med kontrollenheten de viktigste enhetene i Hycleen automasjonssystem. Ventilene avleser løpende vanntemperaturen, og disse verdiene overføres til kontrollenheten. Ventilene aktiveres avhengig av forhåndsprogramert paramtre. Under oppstart registreres alle ventilene automatisk av kontrollenheten via deres ID.

#### Hycleen Balance:

Hycleen Balance sørger for presist, temperaturkontrollert varmtvann med digital hydraulisk balansering.

Takket være den nøyaktige temperaturstyringen, sikrer Hycleen Balance for optimal pumpeytelse, minimerer varmetapet og bidrar til å redusere den nødvendige varmeeffekten.

Drift, igangsetting og kontroll utføres via smarttelefon eller byggningsstyringssystemet (BMS) ved hjelp av det enkle "plug & play"-prinsippet.

Perfekt for bruk i boligblokker, hoteller, sykehus, skoler eller i mellomstore og store bygg.

Hycleen Balance er også perfekt til renovering eller ettermontering i eksisterende bygg.